

АКВАФОР®

фильтры для воды

Модуль сменный фильтрующий Аквафор B510-12 AS ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Сменный фильтрующий модуль Аквафор B510-12 AS (далее – модуль) предназначен для комплексной очистки и умягчения холодной воды. Рекомендуется для использования в качестве предфильтра перед системами обратного осмоса, а также водонагревателями и системами отопления. Подходит для стандартных корпусов 10".

Не предназначен для доочистки питьевой воды.

Модуль обеспечивает эффективную очистку технической воды от органических примесей, тяжелых металлов, активного хлора, а также от ржавчины (коллоидного железа), песка и других нерастворимых примесей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм, не более,	
диаметр	117
высота	256
Масса модуля, кг, не более	1,16
Рекомендуемая скорость фильтрации (производительность), л/мин	10,0
Температура фильтруемой воды, °С	+5...+38
Номинальный размер фильтруемых частиц, мкм	более 5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; паспорт; комплект упаковки.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль не предназначен для доочистки питьевой воды.

ВНИМАНИЕ! После замены фильтрующего модуля:

- откройте подачу воды;
- отрегулируйте подачу воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации (производительностью) водоочистителя;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут;
- закройте кран и дайте постоять водоочистителю 20 минут;
- затем снова пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут.

При транспортировании, хранении и эксплуатации модуля:

- не допускайте ударов и падений модуля;
- не помещайте модуль вблизи нагревательных приборов;
- защищайте модуль от замерзания.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

Срок службы* (ресурс) модуля – 30 000 л холодной воды, но не более 6 месяцев с даты его продажи потребителю через розничную сеть.

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании п. 6 ст. 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Дата продажи определяется штампом магазина в настоящем паспорте или кассовым чеком. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модуля исчисляется с даты его производства*. По окончании срока службы модуль подлежит замене.** Срок хранения модуля до начала эксплуатации – не более 3 лет с даты производства при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе сменного фильтрующего модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии к модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

Сменный модуль не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

* Дата производства – дата, выбитая изготовителем в клейме на фланце изделия (рис. 1).

** Использование модуля по истечении срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.



Рис. 1.
Календарь
месяц-год

По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания обратитесь в колл-центр:
8 800 555-81-00 (звонок по России бесплатный).
Адреса сервисных центров в вашем регионе смотрите на странице www.aquaphor.ru/services или отсканируйте QR-код.



АКВАФОР®

© ООО «АКВАФОР», 2023

Изготовитель: ООО «Аквафор»
197110, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, д. 27 лит. А.
www.aquaphor.ru



Система менеджмента
качества компании-
изготовителя сертифицирована
на соответствие ISO 9001.

Изделие не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.
ТУ 3697-026-11139511-99

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию модуля усовершенствования без отражения в паспорте.

**Дата производства и контроля
качества (ДД ММ ГТТГ):**

Дата продажи / Штамп магазина: